

PLATINUM AGRO BASIC 15W-40

Obecné vlastnosti:

Minerální celoroční motorový olej pro naftové motory. Olej je speciálně vyvinutý pro zemědělské stroje resp. motory traktorů, kombajnů, řezaček a dalších speciálních strojů pracujících v zemědělství. Kvalitní základové oleje v kombinaci s vynikajícím výběrem zušlechťujících přísad zaručují účinné mazání motoru.

Zaručuje:

- vynikající výkon motoru za všech provozních podmínek,
- čistotu motoru,
- delší intervaly výměny oleje,
- maximální výkon motoru v extrémních podmínkách.

Použití:

PLATINUM AGRO BASIC 15W-40 je určený pro těžké vysoce výkonné naftové motory k celoročnímu mazání. Je vhodný pro motory splňující normy Euro V, IV a nižší. Doporučuje se zejména pro použití v traktorech, kombajnech, řezačkách a dalších speciálních zemědělských strojích, které vyžadují SAE 15W-40 a níže uvedené specifikace.

Specifikace:

API: CH-4/CG-4

ACEA: E7/E5

Viskozitní třída:

SAE: 15W-40

Normy, schválení, specifikace:

MB-Approval 228.3

DEUTZ DQC-III-10

VOLVO VDS-3

MACK EO-N

RENAULT VI RLD-2

Splňuje požadavky:

MTU Type 2

Volvo VDS-2

MAN M3275-1

CATERPILLAR ECF-1a

ZF TE-ML 06B/ 06C/ 07B

IVECO

Fyzikální a chemické parametry:

Parametr	Jednotka	Typická hodnota
SAE	-	15W-40
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,1
Viskozitní index	-	132
Bod vzplanutí	°C	216
Bod tekutosti	°C	-36
TBN	mg KOH/g	10,2

Poznámka: Výše uvedené fyzikálně-chemické parametry jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v certifikátech kvality přiložených ke každé šarži výrobku.