

ORLEN OIL PP 80 GL-4 80W

Obecné vlastnosti:

ORLEN OIL PP 80 GL-4 80W je minerální převodový olej s velmi dobrými mazacími a protikorozními vlastnostmi, vysokou odolností proti oxidaci a vysokou únosností mazacího filmu.

Použití:

ORLEN OIL PP 80 GL-4 80W je určen k mazání zejména širokého spektra mechanických převodů motorových vozidel, zejména převodovek a rozvodovek osobních, nákladních a stavebních strojů, zemědělské a jiné techniky, které vyžadují API GL-4 a SAE 80W. Je vhodný pro mazání převodovek pracujících v obtížných podmínkách, tj. při vysokých otáčkách a nízkém krouticím momentu nebo při nízkých otáčkách a vysokém krouticím momentu.

Viskozitní třída:

SAE: 80W

Specifikace:

API: GL-4

Fyzikální a chemické parametry:

Parametr	Jednotka	Typická hodnota
SAE	-	80W
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	8–12
Bod vzplanutí	°C	200
Bod tekutosti	°C	-30

Poznámka: Výše uvedené fyzikálně-chemické parametry jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v certifikátech kvality přiložených ke každé šarži výrobku.