

PLATINUM Max Expert A3/B4 5W-30

Obecné vlastnosti:

Syntetický vícestupňový motorový olej vyvinutý na bázi vysoce kvalitních základových olejů a správně vybraných obohacujících přísad zajišťuje nejvyšší dlouhodobý výkon a ochranu motoru za všech provozních podmínek. Zaručuje snadné startování studeného motoru, jeho optimální mazání a vynikající parametry oleje po celou dobu výměny.

Zaručuje:

- dokonalé mazání po celou dobu životnosti,
- rychlý start při nízkých teplotách,
- vynikající tepelnou a oxidační stabilitu,
- vynikající ochranu motoru snížením třecího odporu,
- čistotu motoru udržováním sazí v suspenzi,
- prodlouženou životnost,
- ochranu životního prostředí.

Použití:

PLATINUM Max Expert A3/B4 5W-30 je určen pro celoroční použití, především v benzinových a naftových motorech s přímým vstřikováním moderních osobních a lehkých užitkových vozidel. Výrobek vhodný pro turbomotory. Lze jej úspěšně použít ve vozidlech, pro která výrobce doporučuje olej viskozitní třídy a třídy kvality specifikované v popisu produktu.

Specifikace:

ACEA A3/B4
API SL

Viskozitní třída:

SAE: 5W-30

Normy, schválení, specifikace:

MB-Approval 229.3
VW Standard 502 00 VW Standard 505 00

Fyzikální a chemické parametry:

Parametr	Jednotka	Typická hodnota
SAE	-	5W-30
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	12
Dynamická viskozita CCS při -30 °C	mPa.s	5 930
Viskozitní index	-	162
Bod vzplanutí	°C	229
Bod tekutosti	°C	-42
Sulfátový popel	% hm.	1,26

Poznámka: Výše uvedené fyzikálně-chemické parametry jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v certifikátech kvality přiložených ke každé šarži výrobku.