

ORLEN OIL AGRO UTTO 10W-30

Obecné vlastnosti:

Vysoce kvalitní celoroční multifunkční olej velmi vysoké výkonnosti. Je vyrobený ze speciálně vybraných minerálních olejů a zušlechťujících přísad, které zajišťují termooxidační stabilitu, výborné mazací vlastnosti, vynikající ochranné vlastnosti proti korozi aj. Jedná se o speciální olej označovaný jako UTTO (Universal Tractor Transmission Oil).

Použití:

ORLEN OIL AGRO UTTO 10W-30 je určen zejména k celoročnímu mazání přenosových jednotek (převodovky, hlavní převody, převody řízení, koncové převody, diferenciály) vysoce výkonných traktorů, případně další zemědělské, lesnické a stavební techniky. Je vhodný jako jednotný mazací olej sloužící současně k mazání mechanických převodů (řazených ručně i pod zatížením – „power shift“), vysoko namáhaných hydrostatických soustav a tzv. „mokrych“ brzd. Umožňuje provozovatelům této techniky podstatné zjednodušení sortimentu potřebných maziv.

Specifikace:

API: GL-4

Viskozitní třída:

SAE: 10W-30

Normy, schválení, specifikace:

Splňuje podmínky:

Doporučeno pro použití v zemědělských strojích URSUS,

Ford M2C86B/ C,

Ford M2C134D,

Case New Holland MAT 3525/ 3526,

John Deere JDM J20C/ J20D,

Massey Ferguson CMS M1135/ M1141/ M1143/ M1145,

Case MS-1204,6,7,9,

Allison C-4,

Volvo CE WB 101,

Caterpillar TO-2,

JCMAS HK P-041,

Sperry Vickers/Eaton: M2950S,

Sperry Vickers/Eaton: I-286-S,

Parker (Dennison UTTO), HF -1, HF-2,

Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid

Fyzikálně-chemické parametry:

Parametr	Jednotka	Typická hodnota
SAE	-	10W-30
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	10,2
Dynamická viskozita CCS při -25 °C	mPa.s	6 800
Viskozitní index	-	138
TBN	mg KOH/g	8,6
Bod vzplanutí	°C	240
Bod tekutosti	°C	-27
Koroze na Cu při 100 °C, 3 hodin	Stupeň koroze	1

Poznámka: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v certifikátech kvality přiložených ke každé šarži produktu.