

## PLATINUM MULTI STOU 10W-40

### Obecné vlastnosti:

PLATINUM MULTI STOU 10W-40 je univerzální polosyntetický olej velmi vysoké výkonnosti vyrobený z vysoce jakostních ropných základových olejů a ze speciálních zušlechťujících přísad. Jedná se o speciální olej označovaný jako **STOU** (Super Tractor Oil Universal).

### Použití:

PLATINUM MULTI STOU 10W-40 je určen zejména k celoročnímu mazání pohonných a přenosových jednotek moderních, vysoce výkonných traktorů, stavební a komunální techniky vyžadujících speciální multifunkční oleje. Je vhodný jako jednotný mazací olej sloužící současně k mazání motorů (atmosférických i vysoce přeplňovaných), mechanických převodů, hydrostatických soustav, koncových převodů i tzv. "mokrých" brzd.

### Specifikace:

API: CG-4

API: GL-4

### Viskozitní třída:

SAE: 10W-40

### Normy, schválení, specifikace:

Splňuje požadavky:

Massey Ferguson M1145, M1144, M1139,

Ford M2C 159C / 159B,

John Deere JDM J27,

New Holland 82009201, 82009202, 82009203,

ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B,

CCMC D4,

Sperry Vickers/Eaton: M2950S,

Sperry Vickers/Eaton: I-286-S,

Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid,

AFNOR NFE68603E

### Fyzikální a chemické parametry:

| Parametr                         | Jednotka           | Typická hodnota |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| Kinematická viskozita při 100 °C | mm <sup>2</sup> /s | 14,4            |
| Viskozitní index                 | -                  | 153             |
| Bod vzplanutí                    | °C                 | 216             |
| Bod tekutosti                    | °C                 | -45             |
| TBN                              | mg KOH/g           | 10,9            |

Poznámka: Výše uvedené fyzikálně-chemické parametry jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v certifikátech kvality přiložených ke každé šarži výrobku.