

FREZOL CUT 32A

Obecné vlastnosti:

FREZOL CUT 32A je minerální řezný olej s přísadami pro zlepšení řezného a mazacího účinku.

Použití:

FREZOL CUT 32A je univerzální řezný olej určený pro operace třískového obrábění s přesně definovanou geometrií břítu nástroje (soustružení, frézování, vrtání, závitování a vystružování). Je vhodný i pro vnitřní protahování, ale pouze do materiálů s dobrou obrobitelností. FREZOL CUT 32A je koncipován spíše pro obrábění při vyšších řezných rychlostech nástroji osazenými břitovými destičkami ze slinutých karbidů. Obsahuje aktivní síru, a proto se nehodí pro obrábění mědi.

Viskozitní třída:

ISO VG: 32

Fyzikálně-chemické parametry:

Parametr	Jednotka	Typická hodnota
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	32
Bod tekutosti	°C	-12
Bod vzplanutí	°C	224
Obsah popela	% hm.	0,069
Pěnivost/ stálost pěny: - I sekvence - II sekvence - III sekvence	ml/ml	30/0 50/0 20/0

POZNÁMKA: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v certifikátech kvality přiložených ke každé šarži produktu.