

ORLEN OIL PP 90 GL-4 90

Obecné vlastnosti:

Minerální převodový olej s velmi dobrými mazacími a protikorozními vlastnostmi, vysokou odolností proti oxidaci a vysokou únosností mazacího filmu.

Použití:

Je určen k mazání širokého spektra mechanických převodů motorových vozidel, zejména převodovek a rozvodovek osobních, nákladních a stavebních strojů, zemědělské a jiné techniky pracující v obtížných provozních podmínkách, tj.:

- při vysokých otáčkách a nízkém točivém momentu,
- při nízkých otáčkách a vysokém točivém momentu,
- ve strojích a zařízeních, pro které výrobce doporučuje olej API GL-4.

Viskozitní třída:

SAE: 90

Specifikace:

API: GL-4

Fyzikální a chemické parametry

Parametr	Jednotka	Typická hodnota
SAE	-	90
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,9
Viskozitní index	-	90
Mazací vlastnosti – ČKS, svárové zatížení	kp	315
Bod vzplanutí	°C	200
Bod tekutosti	°C	-18
Pěnovost/stálost pěny: I – II – III sekvence, max.	cm ³ /cm ³	100/10
Poznámka: Výše uvedené fyzikálně-chemické parametry jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v certifikátech kvality přiložených ke každé šarži výrobku.		