

PLATINUM Max Expert XD 5W-30

Obecné vlastnosti:

Vysoce kvalitní, syntetický, celoroční, nízkoviskózní motorový olej typu Mid-SAPS formulovaný na unikátní technologii Complex Protection Formula. Tato formulace zaručuje optimální ochranu motoru za všech provozních podmínek. Snižuje riziko opotřebení ventilů a zároveň zajišťuje lepší odolnost proti tvorbě kalů. Olej **PLATINUM Max Expert XD 5W-30** je kompatibilní se zařízeními na redukci výfukových plynů DPF (filtr pevných částic) a TWC (třícestný katalyzátor).

Zaručuje:

- výborné čisticí vlastnosti,
- bezproblémový provoz zařízení na redukci výfukových plynů,
- snížení spotřeby paliva,
- účinné mazání při tzv. studených startech,
- prodloužené výměnné intervaly.

Použití:

PLATINUM Max Expert XD 5W-30 je jedinečný, celoroční motorový olej typu Mid-SAPS. Je určen pro použití v osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech vybavených naftovými nebo benzinovými motory s přeplňováním nebo bez, vybavenými systémy redukce výfukových plynů DPF nebo TWC. Vynikající viskozitní a teplotní parametry zaručují spolehlivý provoz motoru jak v létě, tak v zimě, v městském provozu i na rychlostních komunikacích. Vyhovuje úrovni kvality dle normy ILSAC GF-4. Doporučen pro vozy splňující normy Euro 6.

Specifikace:

API: SN
ACEA: C3, C2

Viskozitní třída:

SAE: 5W-30

Normy, schválení, specifikace:

Schválení:

MB-Approval 229.52

Splňuje podmínky:

Mercedes-Benz 229.31/229.5; BMW Longlife-04; Opel/General Motors GM Dexos 2; VW 505 01/505 00

Fyzikálně-chemické parametry:

Parametr	Jednotka	Typická hodnota
SAE	-	5W-30
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	12,3
Viskozitní index	-	165
Dynamická viskozita CCS při -30 °C	mPa.s	5740
TBN	mg KOH/g	7,6
Sulfátový popel	% hm.	0,77
Odparnost dle Noacka	% hm.	5,3

Poznámka: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v certifikátech kvality přiložených ke každé šarži produktu.