

PLATINUM AGRO STOU 10W-30

Obecné vlastnosti:

Univerzální celoroční olej velmi vysoké výkonnosti vyrobený z vysoce jakostních ropných základových olejů a ze speciálních zušlechťujících přísad poslední vývojové generace. Jedná se o speciální olej označovaný jako **STOU** (Super Tractor Oil Universal).

Olej zaručuje:

- vynikající mazací a protioděrové vlastnosti,
- dobrou kompatibilitu s těsnícími prvky,
- tlumení vibrací systému,
- vysokou odolnost proti oxidaci.

Použití:

PLATINUM AGRO STOU 10W-30 je určen zejména k celoročnímu mazání pohonných a přenosových jednotek moderních, vysoce výkonných traktorů, vyžadujících speciální oleje, případně dalších zemědělských, stavebních event. jiných strojů. Je vhodný jako jednotný mazací olej sloužící současně k mazání motorů (atmosférických i vysoce přeplňovaných), mechanických převodů, hydrostatických soustav i tzv. "mokrých" brzd. Je určený i pro převodovky Powershift. Umožňuje provozovatelům této techniky podstatné zjednodušení sortimentu potřebných maziv.

Specifikace:

API: CG-4

API: GL-4

ACEA: E3

Viskozitní třída:

SAE: 10W-30

Normy, schválení, specifikace:

Splňuje požadavky:

Massey Ferguson M1139, M1144, M1145,

Ford M2C 159B,

Ford M2C 159C,

John Deere JDM J27,

New Holland 82009201, 82009202, 82009203,

ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B,

CCMC D4,

Sperry Vickers/Eaton: M2950S,

Sperry Vickers/Eaton: I-286-S,

Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid,

AFNOR NFE68603E

Fyzikální a chemické parametry:

Parametr	Jednotka	Typická hodnota
SAE	-	10W-30
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	9,98
Viskozitní index	-	135
TBN	mg KOH/g	10
Bod tekutosti	°C	-30

Poznámka: Výše uvedené fyzikálně-chemické parametry jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v certifikátech kvality přiložených ke každé šarži výrobku.