

PLATINUM GEAR GL-5 80W-90

Obecné vlastnosti:

PLATINUM GEAR GL-5 80W-90 je vysoce kvalitní převodový olej vyrobený na bázi vysoce rafinovaných minerálních olejů. Olej má vynikající mazací vlastnosti, vysokou odolnost proti oxidaci, vysokou únosnost mazacího filmu, poskytuje vynikající ochranu proti korozi. Díky aditivům AW a EP poskytuje velmi dobré vlastnosti proti opotřebením a zadírání.

Použití:

PLATINUM GEAR GL-5 80W-90 je celoroční převodový olej určený k mazání extrémně namáhaných převodů, zejména hypoidních, osobních a nákladních automobilů, autobusů, stavební a zemědělské techniky – provozované ve velmi obtížných podmínkách, pro které je doporučen olej API GL-5.

Specifikace:

API: GL-5

Viskozitní třída:

SAE: 80W-90

Normy, schválení, specifikace:

ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A

TATRA TDS 80/ 32

ZETOR (Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra)

Splňuje podmínky:

Mercedes Benz 235.0

MAN 342 typ M1

MIL-L-2105D

RENAULT

Voith 3.325-339

Volvo 97310

Volvo 97316

ZF TE-ML 07A

DAF

Fyzikálně-chemické parametry:

Parametr	Jednotka	Typická hodnota
SAE	-	80W-90
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	15,0
Viskozitní index	-	99
Bod tekutosti	°C	-30
Bod vzplanutí	°C	215
Mazací vlastnosti – ČKS:		
- svárové zatížení,	kp	400
- odolnost vůči opotřebením	kp	56

Poznámka: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v certifikátech kvality přiložených ke každé šarži produktu.