

PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40

Obecné vlastnosti:

Celoroční, polosyntetický motorový olej typu UHPDO vyvinutý speciálně pro moderní přeplňované naftové motory pracující ve velmi náročných podmínkách. Je formulovaný zejména pro motory zemědělské techniky.

PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40 zajišťuje:

- prodloužené intervaly výměny oleje,
- udržení vysoké čistoty motoru snižováním tvorby sazí,
- maximální výkon motoru za extrémních podmínek,
- vyšší úsporu paliva.

Použití:

PLATINUM AGRO SUPREME 10W-40 je určen především pro mazání naftových přeplňovaných motorů. Doporučuje se zejména pro motory traktorů, sklízecích kombajnů a dalších zemědělských strojů, kde je doporučen olej SAE 10W-40 a oleje níže uvedených specifikací. Zajišťuje účinné mazání motoru i při nepřetržitém a dlouhodobém provozu. Vhodný pro použití v motorech splňujících emisní normy. Ideální pro motory zemědělských strojů, které pracují na velkých plochách při velkém zatížení, stejně jako pro stroje středních a malých farem a komunální techniky. Lze jej použít pro motory, které splňují emisní normy EPA Tier 2 a EPA Tier 1 (pokud splňují všechny požadavky výrobce motoru).

Specifikace:

ACEA: E4, E7

API: CI-4

Viskozitní třída:

SAE 10W-40

Normy, schválení, specifikace:

MAN M3277

MB-Schválení 228.5

Volvo VDS-3

Renault VI RLD-2

Mack EO-N

Splňuje požadavky:

DEUTZ DQC-III-10

MTU typ 2, MTU typ 3

MAN 3275

Volvo VDS-2

Fyzikální a chemické parametry:

Parametr	Jednotka	Typická hodnota
SAE	-	10W-40
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,1
Viskozitní index	-	140
Bod tekutosti	°C	-41
Bod vzplanutí	°C	240
TBN	mg KOH/g	10,1

Poznámka: Fyzikálně-chemické parametry uvedené v tabulce jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v certifikátech o kontrole kvality připojených ke každé šarži produktů.