

PLATINUM Max Expert XF 5W-30

Obecné vlastnosti:

Syntetický, vícestupňový, vysoce kvalitní motorový olej. Olej byl vyvinut na základě technologie Complex Protection Formula (CPF). Tato formulace je zárukou optimální ochrany motoru za všech provozních podmínek a zajišťuje vynikající parametry oleje po celou dobu provozu. PLATINUM Max Expert XF 5W-30 je olej kompatibilní se zařízením na úpravu výfukových plynů GPF/DPF, SCR a TWC.

Zaručuje:

- perfektní mazání po celou dobu životnosti,
- kompatibilitu s GPF/DPF filtry a TWC katalyzátory,
- vynikající tepelnou a termooxidační stabilitu,
- optimalizaci spotřeby energie a emisí – zajištění lepší ochrany životního prostředí,
- bezpečný provoz motoru při startu v zimním období,
- vynikající ochranu motoru před opotřebením.

Použití:

PLATINUM Max Expert XF 5W-30 je olej určený zejména pro automobily skupiny PSA – Citroën, Peugeot a Renault. Olej je určen pro osobní automobily a lehká užitková vozidla vybavená benzinovými a naftovými motory s turbodmychadlem nebo bez něj. Olej lze úspěšně použít v automobilech vybavených systémy redukce emisí výfukových plynů, jako jsou GPF/DPF, SCR a TWC, při prodloužení jejich životnosti. Vyhovuje úrovni kvality normy ILSAC GF-4. Doporučeno pro vozidla, která splňují normy Euro 6.

Specifikace:

API: SM/CF
ACEA: C2

Viskozitní třída:

SAE: 5W-30

Normy, schválení, specifikace:

Aprobace:
Renault RN0700

Splňuje požadavky:

PSA B712290, B712288/ Citroën, Peugeot

Fyzikální a chemické parametry:

Parametr	Jednotka	Typická hodnota
SAE	-	5W-30
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	10,3
Viskozitní index	-	160
Bod tekutosti	°C	-30
TBN	mg KOH/g	8,1
Sulfátový popel	% hm.	0,73
Odparnost dle Noacka	% hm.	6,0

Poznámka: Výše uvedené fyzikálně-chemické parametry jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v certifikátech kvality přiložených ke každé šarži výrobku.