

HIPOL® 15 F

Obecné vlastnosti:

Minerální převodový olej pro automobilové převodovky a rozvodovky s velmi dobrými mazacími a antikorozními vlastnostmi, vysokou odolností proti oxidaci a vysokou únosností mazacího filmu.

Použití:

Vysoce kvalitní převodový olej je určený zejména pro rozvodovky a některé převodovky motorových vozidel provozovaných ve velmi obtížných podmínkách, kde výrobce doporučuje výkonnost oleje dle API GL-5.

Viskozitní třída:

SAE: 85W-90

Specifikace:

API: GL-5

Normy, schválení, specifikace:

Schválení pro použití ve vozidlech Melex

Fyzikálně-chemické parametry:

Parametr	Jednotka	Typická hodnota
SAE	-	85W-90
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	18,0
Viskozitní index	-	101
Bod tekutosti	°C	-25
Bod vzplanutí	°C	222
Pěnivost /stálost pěny	ml/ml	10/0-30/0-10/0
Koroze na Cu, 120 °C/3 h	stupeň koroze	odolává
Mazací vlastnosti – ČKS - svárové zatížení	kp	350

POZNÁMKA: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v certifikátech kvality přiložených ke každé šarži produktu.