

PLATINUM CLASSIC GAS MINERAL 15W-40

Obecné vlastnosti:

Celoroční minerální motorový olej určený pro automobily vybavené palivovým systémem na LPG. Speciálně zvolená aditivace zaručuje optimální mazání motoru za všech provozních podmínek

Zaručuje:

- účinné mazání i při vysokém zatížení
- účinné dotěsnění pístní skupiny (pístní kroužek – válec)
- stabilní mazací film při vysokém zatížení
- ochranu proti korozi

Použití:

PLATINUM CLASSIC GAS MINERAL 15W-40 je určen pro celoroční mazání motorů osobních a lehkých užitkových automobilů, kde výrobce doporučuje používat oleje API SL. Je speciálně formulovaný pro automobily, které používají pro pohon převážně LPG/benzin tzv. dvoupalivový systém (s plynovou instalací 1 a 2 generace). Olej se výborně osvědčil za všech provozních podmínek - nejen na dálnicích, ale i v městském provozu.

Specifikace:

API: SL

Viskozitní třída:

SAE: 15W-40

Fyzikálně-chemické parametry:

Parametr	Jednotka	Typická hodnota
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,1
Viskozitní index	-	142
Bod vzplanutí	°C	237
Bod tuhnutí	°C	-32
TBN	mg KOH/g	8,5
Odparnost dle Noacka	% hm.	10,3
Poznámka: Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v certifikátech kvality přiložených ke každé šarži produktu.		