

PLATINUM CLASSIC MINERAL 15W-40

Obecné vlastnosti:

Vysoce kvalitní vícestupňový minerální motorový olej určený pro benzinové a lehké naftové motory, které jsou provozovány na denní bázi. Technologie oleje zaručuje nejen optimální ochranu motoru za všech provozních podmínek, ale také zajišťuje vynikající parametry oleje, snižuje riziko nadměrného opotřebení ventilů a zároveň vysokou odolnost proti tvorbě kalů.

Zaručuje:

- bezporuchový provoz motoru za všech provozních podmínek,
- efektivní čistotu částí motoru,
- efektivní utěsnění pístní skupiny,
- ochranu proti korozi.

Použití:

PLATINUM CLASSIC MINERAL 15W-40 se doporučuje používat v osobních automobilech s benzinovými a naftovými motory, stejně jako v lehkých užitkových vozidlech a kamionech. Byl vytvořen pro vozidla pohybující se v městském provozu i na rychlostních silnicích. Je určen k mazání motorů pracujících za normálních provozních podmínek ve všech ročních obdobích. Je vhodný i pro starší typy motorů, kde výrobce doporučuje použití olejů nižších tříd. Potvrzením vysoké kvality oleje je nejen vylepšená technologie, ale také splnění požadavků Mercedes-Benz 229.1.

Specifikace:

API: SL/SJ/CF
ACEA: A3/ B3

Viskozitní třída:

SAE: 15W-40

Normy, schválení, specifikace:

Splňuje požadavky:
Mercedes – Benz 229.1

Fyzikální a chemické parametry:

Parametr	Jednotka	Typická hodnota
SAE	-	15W-40
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,0
Dynamická viskozita HTHS při 150 °C	mPa.s	3,9
Viskozitní index	-	143
Bod tekutosti	°C	-33
Bod vzplanutí	°C	237
TBN	mg KOH/g	8,6
Odparnost dle Noacka	% hm.	10,4

Poznámka: Výše uvedené fyzikálně-chemické parametry jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v certifikátech kvality přiložených ke každé šarži výrobku.