

ORLEN OIL AGRO STOU 10W-30

Obecné vlastnosti:

Univerzální celoroční olej velmi vysoké výkonnosti vyrobený z vysoce jakostních ropných základových olejů a ze speciálních zušlechťujících přísad poslední vývojové generace. Jedná se o speciální olej označovaný jako STOU (Super Tractor Oil Universal).

Použití:

ORLEN OIL AGRO STOU 10W-30 je určen zejména k celoročnímu mazání pohonných a přenosových jednotek moderních, vysoce výkonných traktorů, vyžadujících speciální oleje, případně dalších zemědělských, stavebních event. jiných strojů. Je vhodný jako jednotný mazací olej sloužící současně k mazání motorů (atmosférických i vysoce přeplňovaných), mechanických převodů, hydrostatických soustav i tzv. "mokrých" brzd. Je určený i pro převodovky Powershift. Umožňuje provozovatelům této techniky podstatné zjednodušení sortimentu potřebných maziv.

Specifikace:

API: CG-4/GL-4

ISO: HV

DIN: HVLP

ACEA: E2

Viskozitní třída:

SAE: 10W-30

Normy, schválení, specifikace:

Splňuje požadavky:

John Deere JDM J 27,

Massey Ferguson M1139/ 44/ 45,

Ford M2C 159B,

Allison C-4,

Caterpillar TO-2,

ZF TE-ML 06B/ 06C/ 07B,

Mercedes-Benz 227.1, 228.1, 228.3,

MAN 271,

MIL-L-2104D,

Perkins

Fyzikální a chemické parametry:

Parametr	Jednotka	Typická hodnota
SAE	-	10W-30
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	11,9
Viskozitní index	-	166
TBN	mg KOH/g	10,8
Bod vzplanutí	°C	211
Bod tekutosti	°C	-33

Poznámka: Výše uvedené fyzikálně-chemické parametry jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v certifikátech kvality přiložených ke každé šarži výrobku.