

## PLATINUM GEAR SX 75W-90

### Obecné vlastnosti:

PLATINUM GEAR SX 75W-90 je vysoce kvalitní plně syntetický převodový olej. Je vyroben ze syntetických základových olejů a moderních zušlechťujících přísad, které zaručují stabilní vlastnosti oleje a ochranu součástí převodovky během celého provozu.

### Zaručuje:

- stabilní mazací vlastností během provozu,
- vysokou únosnost mazacího filmu,
- vynikající mazací a protioděrové vlastnosti.

### Použití:

PLATINUM GEAR SX je určen k mazání širokého spektra extrémně zatížených převodových ústrojí, zejména rozvodovek a koncových převodů nákladních automobilů, autobusů, stavebních strojů a ostatní mobilní techniky. Je vhodný pro celoroční používání; velmi efektivní je možnost jeho aplikace za extrémně nízkých teplot. Je určen pro převodové ústrojí, kde výrobce doporučuje oleje typu API GL-5.

### Viskozitní třída:

SAE: 75W-90

### Specifikace:

API: GL-5

### Normy, schválení, specifikace:

Splňuje podmínky:

ZF TE-ML 07A, 16B, 17B, 19B, 21A

NATO O-226

### Fyzikálně-chemické parametry:

Parametr	Jednotka	Typická hodnota
SAE	-	75W-90
Kinematická viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	15,6
Viskozitní index	-	153
Bod teplotnosti	°C	-40
Bod vzplanutí	°C	216

**POZNÁMKA:** Výše uvedené hodnoty fyzikálně-chemických parametrů jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v certifikátech kvality přiložených ke každé šarži produktu.