

PLATINUM AGRO LS 80W-90

Obecné vlastnosti:

Vysoce výkonný, celoroční převodový olej vyrobený z vysoce kvalitních hluboce rafinovaných minerálních základových olejů a moderních zušlechťujících přísad včetně přísady LS (Limited Slip). Má výrazně zlepšené vysokotlaké (tzv. EP) vlastnosti.

Zaručuje:

- vysokou únosnost mazacího filmu,
- komfortní provoz samosvorných diferenciálů,
- vynikající mazací a protioděrové vlastnosti,
- velmi dobré protipěnovostní vlastnosti,
- vynikající tepelnou a oxidační stabilitu.

Použití:

PLATINUM AGRO LS 80W-90 je olej doporučený k mazání extrémně zatížených převodových ústrojí moderních traktorů, kombajnů a ostatní zemědělské techniky provozovaných v náročných provozních podmínkách, kde je doporučen olej API GL-5. Vhodný je zejména pro vybrané typy náprav a převodovek se samosvorným diferenciálem, kde je zapotřebí speciálních přísad LS (Limited Slip).

Specifikace:

API GL-5 / LS

Viskozitní třída:

SAE: 80W-90

Normy, schválení, specifikace:

ZF TE-ML 05C, 21C (ZF001272)

Splňuje požadavky:

MIL-L-2105D
MAN 342 M-1
Mercedes-Benz 235.0
Voith 3.325-339
Volvo 97310 / 97316
Renault
ZF TE-ML 07A, 08, 16B, 17B, 19B, 21A
DAF

Fyzikální a chemické parametry:

Parametr	Jednotka	Typická hodnota
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,8
Viskozitní index	-	98
Bod vzplanutí	°C	230
Bod tekutosti	°C	-30

Poznámka: Výše uvedené fyzikálně-chemické parametry jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v certifikátech kvality přiložených ke každé šarži výrobku.