

ORLEN OIL DIESEL (2) HPDO CG-4 15W-40

Obecné vlastnosti:

Vysoce kvalitní minerální olej HPDO (High Performance Diesel Oil) určený pro těžké a středně těžké dieselové motory.

Poskytuje:

- minimální opotřebení motoru
- vysokou čistotu motoru
- dokonalou ochranu motoru proti korozi
- prevenci tvorby sazí

Použití:

ORLEN OIL DIESEL (2) HPDO CG-4 15W-40 je určen pro celoroční mazání vysoce zatěžovaných vznětových motorů, nepřepřehovaných i vysoce přepřehovaných, nákladních automobilů, autobusů, lokomotiv, lodí, mobilních těžkých strojů ve stavebnictví, lesnictví a zemědělství. Je vhodný i pro užitková vozidla a osobní automobily s benzinovými nebo naftovými motory pracujícími ve velmi náročných podmínkách. Je ideální pro firmy vybavené různými vozidly, pro které jsou doporučovány oleje nižších tříd CD, CE, CF-4.

Specifikace:

API: CG-4

ACEA: E3/E2

Viskozitní třída:

SAE: 15W-40

Splňuje požadavky:

Mercedes-Benz 228.1

MAN 271

ZETOR Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra

Deutz DQC-II-10

Volvo VDS

Fyzikální a chemické parametry:

Parametr	Jednotka	Typická hodnota
SAE	-	15W-40
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,5
Viskozitní index	-	140
Bod tekutosti	°C	-28
Bod vzplanutí	°C	222
TBN	mg KOH/g	10,5

Poznámka: Fyzikálně-chemické parametry uvedené v tabulce jsou typické hodnoty. Skutečné hodnoty jsou uvedeny v certifikátech kontroly kvality přiložených ke každé šarži výrobků.